

分体式直流充电桩（国标）

| 模块化设计 | 全柔性分配 | 大电流快充 | 兼容性强 | 安全稳定 | 远程维护 |



基本参数

型号	YTS-G-360	YTS-G-400	YTS-G-480
额定功率	360kW	400kW	480kW

输入参数

输入电压	AC380V±15%		
输入电流	≤582A	≤646A	≤775A
输入频率	50Hz±5Hz		

输出参数

输出电压	DC200-1000V		
恒功率输出电压	DC300-1000V		
最大输出电流	1200A	1333A	1600A
输出路数	≤10	≤8	≤10

特性参数

峰值效率	≥95%
功率因数	≥99%
联网方式	4G全网通/以太网
枪线长度	5米
防护等级	IP54
防护功能	充电枪温度检测、过压/欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、漏电保护、防雷保护
安装方式	落地式
冷却方式	智能风冷调速
工作温度	-30°C ~ +50°C (+50°C ~ +70°C功率降额)
储存温度	-40°C ~ +70°C
相对湿度	5% ~ 95% (无凝露)
海拔高度	≤2000m
尺寸 (W*D*H)	950*925*2000 (mm)

终端特性

类型	单枪快充终端	双枪快充终端	单枪液冷终端
型号	YTS-G-300Z	YTS-G-300Z	YTS-G-600G
BMS辅源	DC12V		
人机交互	LED指示灯、7寸LCD高清触摸液晶屏		
启动方式	扫码、刷卡、VIN、即插即充		
充电接口	(GB/T) 1个	(GB/T) 2个	(GB/T) 1个
枪线长度	5米	5米	5米
枪线助力器装置	具备 (选配)	具备 (选配)	不具备
最大输出电流	300A	300A	600A
尺寸 (W*D*H)	400*300*1750 (mm)	400*300*1750 (mm)	450*500*1750 (mm)

广东盈通智联数字技术有限公司

广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号二栋三楼、五楼

