

Vela 系列国标交流充电桩

| 模块化设计 | 易安装易维护 | 小程序 | OTA | 支持负载均衡 |



电气特征

充电模式	模式3
充电功率	7kW
输入电压	AC220V±15%
输出电压	AC220V±15%
连接方式	GB/T 20234.2
最大输出电流	32A
充电枪数量	1
充电枪线长度	3.5m, 5m(可选)
待机功耗	< 6W

连接方式

通信方式	蓝牙, Wi-Fi, 4G(可选), 以太网(可选)
------	----------------------------

交互方式

启动方式	即插即充 / 刷卡启动 / 小程序启动
状态显示	LED(绿色/红色/蓝色)

安全特性

防护等级	IP65
阻燃等级	UL94-V0
机械强度	IK10
电气保护	过温、过流、欠压、过压、漏电、浪涌、接地、短路、防雷、CP故障保护
漏电保护器	Type A+DC 6mA
执行标准	GB/T 18487.1-2023
认证类型	CQC认证

环境参数

安装方式	壁挂/立柱
工作温度	-25℃~+50℃
储存温度	-30℃~+70℃
工作湿度	5%~95%, 无冷凝
海拔高度	≤2000m

机械参数

外壳材质	PC
净重	3.6KG
毛重	4.9KG
产品尺寸	W187mm*D130mm*H336mm
包装尺寸	W525mm*D390mm*H170mm
颜色	珍珠白/星耀黑/冰川灰
外包装	纸箱包装